



Пожарная безопасность при топке печей

Печное оборудование является объектом повышенной пожарной опасности.

Пожары, связанные с неисправностями или неправильной эксплуатацией печей (каминов) приводят к значительному материальному ущербу, зачастую на таких пожарах гибнут люди.

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА НАПОМИНАЕТ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТОПКЕ ПЕЧЕЙ.

Запрещается эксплуатировать печи без противопожарных **разделок (отступок)** от конструкций из горючих материалов, **предтопочных листов**, изготовленных из негорючего материала размером **не менее 0,5 х 0,7 метра** (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.



разделка - утолщение в кладке печи и дымохода, создающее малотеплопроводимый слой между нагретой частью печи и легковоспламеняющимися элементами

отступка - зазор между перегородкой и нагретой частью печи или дымохода

обязательно наличие **предтопочного листа** размером 50см х 70см

Следите за тем, чтобы предметы домашнего обихода, мебель, горючие материалы и другое оборудование, изготовленное из горючих материалов, располагались на расстоянии **не менее 0,7 метра** от печей, а от топочных отверстий - **не менее 1,25 метра**.

При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, **признаков термического повреждения** (потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи должна быть **прекращена**.

При этом поверхность поврежденной конструкции должна быть теплоизолирована, либо увеличена величина разделки (**отступки**).

В течение всего отопительного сезона **необходимо** обеспечить очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже 1 раза в 3 месяца.



ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- **располагать топливо**, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- **применять для розжига** печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- **топить** углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- **использовать** вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- **оставлять без присмотра** печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
- **перекаливать** печи.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.



Допускается эксплуатация металлических печей только заводского изготовления и при строгом соблюдении всех требований технической документации изготовителя печи.

При пожаре звоните по тел. 01 или 101, 112 - с моб.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Красносельского района»

